DEPTACID NTH

Kode: 00690

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EU) 2020/878

Versjon 7.4.0
Opprettelsesdato: 2021-02-11
Endret dato: 2026-07-21
Trykt dato: 2026-07-21

DEL 1: NAVN PÅ STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn	DEPTACID NTH
UFI :	WTJ7-M0F7-J00X-7R94

1.2. Relevant bruk av stoffet eller blandingen og frarådet bruk

Produktets bruksområder

FLYTENDE SYRE
LANDBRUK- OG MATINDUSTRIEN
DRIKKEVAREINDUSTRIEN
Sterkt surt vaskemiddel for generell rengjøring, fjerning av mineralbelegg og innvendig rengjøring av fat
Passiveringsmiddel for rustfritt stål

Er ikke anbefalt: Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er angitt ovenfor og i produktdatabladet, uten å innhente skriftlige instruksjoner om håndtering fra leverandøren

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapets navn

Kersia Skandinavien A/S
Olaf Ryes Gade 7K lokale 1.1
6000 Kolding - DENMARK | Tel : +45 64 47 35 00
info.nordics@kersia-group.com | www.kersia-group.com

1.4. Nødnummer

Nødnummer

Direktenummer til beredskapstelefon (24-timer i døgnet, 7 dager i uka)
+44 1273 289451

Giftinformasjonen
22 59 13 00
Døgnåpen telefon.

DEL 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Blandingen samsvarer med klassifiseringskravene i regulativ 1272/2008/EF.

Etsende på metaller – kategori 1	H290: Kan være etsende for metaller.
Etsende for hud – kategori 1A	H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Akutt giftighet – kategori 3 (innånding)	H331: Giftig ved innånding.

2.2. Elementer ved merking

Merking i henhold til regulativ 1272/2008/EF:

Farepiktogrammer :



Signalord :
Fare

Inneholder: Salpetersyre

Faresetninger :
H290: Kan være etsende for metaller.
H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H331: Giftig ved innånding.
EUH 071: Etsende for luftveiene.

Sikkerhetssetning :
P260: Unngå innånding avdamp.
P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301 + P330 + P331: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P304 + P340: VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P501: Ved avhending må beholderen leveres som avfall i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

2.3. Andre farer

Blandingen inneholder ikke stoffer som er identifisert med hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605, i en konsentrasjon som er større enn 0,1 %.

DEL 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoff

Gjelder ikke blandinger.

3.2. Blandinger

Blandingens kjemiske egenskaper : FLYTENDE SYRE

Stoff	CAS-nummer	EINECS-nummer	indeks	REACH-registreringsnr.	Klassifisering i henhold til 1272/2008/EF	SCL M-factor ATE	Type
26% < Salpetersyre < 50%	7697-37-2	231-714-2	007-030-00-3	01-2119487297-23	Ox. Liq. 2 H272 Skin Corr. 1A H314 Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 3 (inhalation) H331 EUH 071	C ≥ 65% Ox. Liq. 3 H272 C ≥ 20% Skin Corr. 1A H314 5% ≤ C < 20% Skin Corr. 1B H314 ATE (ved innånding) - vapeur : 2,65 mg/L ATE (ved innånding) : 2,65 mg/L	(1) (2)
1% <= Fosforsyre < 5%	7664-38-2	231-633-2	015-011-00-6	01-2119485924-24	Skin Corr. 1B H314 Met. Corr. 1 H290 Acute Tox. 4 (oral) H302	C ≥ 25% Skin Corr. 1B H314 10% ≤ C < 25% Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	(1) (2)

Type
(1) : Stoff som er klassifisert som farlig for helsen og/eller miljøet
(2) : Stoff som har en eksponeringsgrense på arbeidsplassen.
Stoff som regnes som særlig problematisk i forbindelse med godkjenning:
(3) : Stoff som regnes som PBT (persistent, bioakkumulerbart og toksisk)
(4) : Stoff som regnes som vPvB (svært persistente og svært bioakkumulerende)
(5) : Stoff som regnes som kreftfremkallende i kategori 1A
(6) : Stoff som regnes som kreftfremkallende i kategori 1B
(7) : Stoff som regnes som mutagent i kategori 1A
(8) : Stoff som regnes som mutagent i kategori 1B
(9) : Stoff som regnes som reprotoksiske i kategori 1A
(10) : Stoff som regnes som reprotoksiske i kategori 1B
(11) : Stoff som regnes for å ha hormonforstyrrende effekt
(12) : Andre stoffer som anses som helse- eller miljøfarlige
(N) : Nanomateriale
(M) : Mikroorganismer

Fullstendige H- og EUH-setninger: se del 16.

DEL 4: FØRSTEHJELP

4.1. Beskrivelse av førstehjelp

Generelle indikasjoner:
Ta umiddelbart av kontaminerte klær og sko. Vask dem før du bruker dem igjen.
Søk legehjelp hvis ubehag skulle oppstå. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen.

Ved innånding :
Ta ut i frisk luft.
Start om nødvendig pusteøvelser, og søk umiddelbart legehjelp.

Ved hudkontakt :
Tilsølte klær må fjernes straks.
Skyll straks grundig med store mengder vann i minst 15 minutter.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved øyekontakt :
Skyll øyeblikkelig og med store mengder vann i 15 minutter og hold øyelokkene godt fra hverandre.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Ved svelging :
Skyll munnen.
IKKE framkall brekning.
Legg inn på sykehus.

4.2. Viktige akutte og langsiktige symptomer og bivirkninger

Hudkontakt: Etsende: Forårsaker kraftig etsing.

Øyekontakt: Gir alvorlig øyeskade.

Svelging: Forårsaker kraftig etsing i munnen og i fordøyelsessystemet.
Kan forårsake alvorlig skade på mage eller spiserør.

Innånding: Etsende for luftveiene.

4.3. Indikasjon på umiddelbare medisinske behandlinger og nødvendige spesialbehandlinger

Behandling : Symptomatisk behandling

DEL 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkemetode

Egnet slokkemetode :
Vanntåke.
Karbondioksid (CO_2).

Egnet slokkemetode :
Kjemisk skum.

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

DEPTACID NTH er utennbar.
Giftige gasser (nitrogenoksid) kan utvikles ved brann.
I nærheten av visse metaller (f.eks. aluminium, sink eller kobber), avgis hydrogen, som er eksplosivt ved blanding med luft.

5.3. Informasjon til brannvesenet

Ha på et autonomt respirasjonsapparat og et beskyttende antrekk.
Samle kontaminert slokkevann separat, og slipp ikke ut i avløpssystemet.
Avkjøl truede beholdere med vann.

DEL 6: TILTAK VED UTSLIPPSUHELL

6.1. Spesielle forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

6.1.1. Informasjon til ikke-medisinsk personale :

Evakuer alt personale uten verneutstyr.

6.1.2. Informasjon til medisinsk personale :

Evakuer de ansatte til trygge områder.
Sørg for at alle personer står borte fra avrenningsområdet/lekkasjen og mot vinden.
Bruk personlig verneutstyr.

6.2. Miljøforholdsregler

Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer.
Kast ikke produktet direkte i avløpet eller miljøet.
Fjern alle stoffer som ikke er kompatible så raskt som mulig.

6.3. Metoder og materiell til avgrensning og rengjøring

Mindre utslipp:
Vask med store mengder vann.

Større utslipp:
Utrent produkt må aldri helles tilbake i den opprinnelige beholderen eller brukes igjen.
Oppbevar i egnede beholdere med korrekt merking og lukking for avhending.
Merk, avgrens med et inaktivt absorberende materiale og pump opp i en reservetank.

6.4. Referanse til andre deler

Respekter beskyttelsestiltakene oppgitt i del 8.
Se avsnitt 13 for eliminering.

DEL 7: HÅNDTERING OG OPPBEVARING

7.1. Forholdsregler for trygg håndtering

Unngå innånding avdamp.
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Ikke spis, røyk eller drikk i arbeidsområdet. Unngå sprut ved bruk.
Tilsølte klær må fjernes straks.
Stoffer som ikke er kompatible må oppbevares adskilt (se avsnitt 10).

7.2. Nødvendige betingelser for trygg oppbevaring, inkludert eventuelle kompatibilitetsproblemer

7.2.1. Oppbevaring:

Oppbevar hvis mulig i opprinngelig emballasje.
Oppbevares på et rent, kjølig og godt ventilert sted i god avstand fra varmekilder og intenst lys.
Hold emballasjen lukket.
Oppbevares adskilt fra syrefølsomme produkter.

7.2.2. Emballasje- eller flaskematerialer:

Polyetylen med høy densitet.

7.3. Spesiell sluttbruk

Ingen andre anbefalinger.

DEL 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametre

Grenseverdier for eksponering :

Stoff	CAS-nummer/numre	Land	Type	Verdi	Enhet	Kommentarer	Kilde
Fosforsyre	7664-38-2	EU	OEL 8h	1	mg/m³	Indicative Occupational Exposure Limit Value	Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser
			OEL kortsiktig	2	mg/m³	Indicative Occupational Exposure Limit Value	Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser
			VLE (OEL) 15 min	2	mg/m³		Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser (EU-direktiv)
			VME (OEL) 8h	1	mg/m³		Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser (EU-direktiv)
Karbamid	57-13-6	FRA		10	mg/m³	Poussière totale	Leverandør av sikkerhetsdatablad
				5	mg/m³	Poussière respirable	Leverandør av sikkerhetsdatablad
			Middelverdi for eksponering:	15	mg/m³	Poussière respirable	Leverandør av sikkerhetsdatablad
			Middelverdi for eksponering: 8h	5	mg/m³	(poussières alvéolaires)	Leverandør av sikkerhetsdatablad
				10	mg/m³	(poussières totales)	Leverandør av sikkerhetsdatablad
			Middelverdi for eksponering:	10	mg/m³	(poussières totales)	
				5	mg/m³	(poussières alvéolaires)	
		LVA	OEL 8h	10	mg/m³		Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser
Salpetersyre	7697-37-2	EU	OEL kortsiktig	1	ppm	15 minutes average value Indicative Occupational Exposure Limit Value (IOELV) ~ (for references see bibliography)	Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser
				2,6	mg/m³	15 minutes average value Indicative Occupational Exposure Limit Value (IOELV) ~ (for references see bibliography)	Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser
		NOR	OEL 8h	2	ppm		Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser
				5	mg/m³		Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser

8.2. Eksponeringskontroll

I henhold til kravene i direktivet 98/24/EF er arbeidsgiver forpliktet til å utføre en risikovurdering og iverksette hensiktsmessige tiltak for risikostyring.

* For alle situasjoner hvor risiko ikke kan utelukkes, skal arbeidsgiver bytte ut en farlig kjemisk agent med en mindre farlig kjemisk agens, eller redusere risikoen den til et minimum ved å forbedre arbeidsprosessene og de kollektive vernetiltakene. Effektiviteten av løsningene som iverksettes, kan verifiseres ved sammenlikning med definerte grenseverdier for stoffer som angitt i del 8.1.

* Hvis det fortsatt foreligger risiko etter at tiltakene er iverksatt, må arbeidsgiver systematisk og jevnlig utføre målinger for å bekrefte samsvar med fastsatte yrkeshygieniske grenseverdier hvis dette er oppgitt i del 8.1, og iverksette alle de individuelle vernetiltakene som er nevnt i del 8.2.

* Når risikovurderingen avdekker en ubetydelig risiko for arbeidernes helse, vil ikke nødvendigvis kontroll mot

yrkeshygieniske grenseverdier være påkrevd, og systematisk iverksetting av alle de individuelle vernetiltakene er ikke obligatorisk.

8.2.1. Relevant teknisk kontroll :

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Foreta de nødvendige tekniske tiltak for å overholde den yrkesmessige eksponeringsgrensen.

8.2.2. Personlige vernetiltak, som verneutstyr :

Øyne-/ansiktsvern:
Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm som samsvarer med EN ISO 16321-1.



Håndbeskyttelse:
Bruk hansker som samsvarer med EN 374, beskyttelse mot kjemisk risiko.
Eksempler på foretrukket stoff i vanntette hansker:
Butylgummi.
Nitrilgummi (NBR).
Neopren.
Ikke bruk PVA-hansker (polyvinylalkohol).



Hudvern:
Bruk vernestøvler og verneklær som gir kjemisk beskyttelse.



Åndedrettsvern :
Ved behandling som medfører utvikling av damp, skal det brukes halvmaske i samsvar med EN 140 eller helmaske med filter i samsvar med EN 136 (i samsvar med EN 141 eller EN 14387) av følgende type:
B: Uorganisk gass og damp.
E: syreholdig gass og damp.
NOx: nitrogenholdig damp.



Temperaturfarer :
Ikke anvendbar

Hygienetiltak :

Kropps- og øyedusj i nærheten av arbeidsstedet.
Personlig verneutstyr skal alltid vaskes etter hver bruk.
Håndter produktet i henhold til god industriell hygienepraksis og sikkerhetsinstruksjonene.

8.2.3. Miljørettet eksponeringskontroll :
Kast ikke produktet direkte i avløpet eller miljøet.

DEL 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Informasjon om viktige fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	Flytende gjennomsiktig
Farge	Fargeløs
Lukt	Stikkende
Luktgrense	Ikke tilgjengelig
Frysepunkt	-25 °C
Smeltepunkt	Ikke anvendbar
Kokepunkt	> 100 °C
Antennelighet	Ikke anvendbar
Nedre eksplosjonsgrense	Ikke anvendbar
Øvre eksplosjonsgrense	Ikke anvendbar
Flammepunkt	Ikke anvendbar
Selvantennelsestemperatur	Ikke anvendbar
Nedbrytingstemperatur	Ikke tilgjengelig
Ren pH	Ikke tilgjengelig
pH på 10 g/l	1,6±0,2
kinematisk viskositet	Ikke anvendbar
Løselighet i vann	Oppløselig i vann i alle forhold
Løselighet	Ikke anvendbar
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ikke anvendbar
Damptrykk	Ikke tilgjengelig
Relativ tetthet	1,22±0,01
Mass tetthet	1,22±0,01 g/cm³
Damptetthet	Ikke tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ikke anvendbar

9.2. Annen informasjon

Oksiderende egenskaper	Ikke anvendbar
Eksplosjonsegenskaper	Ikke anvendbar
Viskositet	Ikke tilgjengelig
Fordampningshastighet:	Ikke tilgjengelig

DEL 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen ved bruk i normale omgivelser.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt ved anbefalt oppbevaring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Eksoterm reaksjon med alkaliske stoffer.
Eksoterm reaksjon med reduksjonsmidler.

10.4. Tilstander som bør unngås

Lys, varme.

10.5. Stoff som ikke er kompatible

Alkaliske stoffer.
Klorholdige alkaliske stoffer.
Visse metaller.
Reduksjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

I nærheten av visse metaller (f.eks. aluminium, sink eller kobber), avgis hydrogen, som er eksplosivt ved blanding med luft.
Giftige gasser (nitrogenoksid) kan utvikles ved brann.

Disse retningslinjene er gitt for konsentrert tilstand. Bruk av blandingen i uttynnet tilstand skal skje i samsvar med anvisningene i den tekniske beskrivelsen og teknisk rådgiver.

DEL 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Opplysninger om stoff:

Akutt giftighet
Fosforsyre : CL50 – innånding - 1h rotte 3,846 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Fosforsyre : DL50, hud kanin 2 740 mg/kg. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Fosforsyre : LD 50 - oral rotte 500 mg/kg. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Salpetersyre (100%) : ATE (ved innånding) - vapeur rotte (OECD 403): 2,65 mg/L. - damp - Echa
Fosforsyre (100%) : DL50, hud rotte (OECD 423): > 300 mg/kg. - Leverandør av sikkerhetsdatablad

Etsende/irriterende for huden
Salpetersyre (58%) : Hudkontakt . Frätande.; Sterkt etsende. - Leverandør av sikkerhetsdatablad

Alvorlige øyenskader / øyeirritasjon
Salpetersyre (58%) : Øyekontakt: . Alvorlige øyenskader - Leverandør av sikkerhetsdatablad

Mutagenisitet
Salpetersyre (58%) : . Ikke mutagent - Leverandør av sikkerhetsdatablad

Kreftfremkallende virkning

Salpetersyre (58%) : . Ikke kreftfremkallende - Leverandør av sikkerhetsdatablad

Opplysninger om blandingen :

Akutt giftighet
. Ikke fastsatt

Etsende/irriterende for huden
Hudetsing . Blandingen betraktes som etsende på grunn av den ekstremt høye pH-en.

Alvorlige øyenskader / øyeirritasjon
Øyeetsing . Gir alvorlig etseskade på øyne i samsvar med kriteriene i regulativ 1272/2008/EF.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Fremkaller hudallergi . Blandingen anses ikke som hudsensibiliserende i henhold til kriteriene i direktiv 1272/2008/EF.
Luftveissensibilisering . Blandingen er ikke klassifisert som respiratorisk sensibiliserende i henhold til 1272/2008/EF.

Mutagenisitet
. Basert på dataene som er oppgitt, er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt.

Kreftfremkallende virkning
. Basert på dataene som er oppgitt, er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet
. Basert på dataene som er oppgitt, er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt.

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering
. Basert på dataene som er oppgitt, er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt.

Spesifikk målorgantoksisitet – gjentatt eksponering
. Basert på dataene som er oppgitt, er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare
. Basert på dataene som er oppgitt, er kriteriene for klassifisering ikke oppfylt.

Viktige akutte og langsiktige symptomer og bivirkninger :

Hudkontakt: Etsende: Forårsaker kraftig etsing.

Øyekontakt: Gir alvorlig øyeskade.

Svelging: Forårsaker kraftig etsing i munnen og i fordøyelsessystemet.
Kan forårsake alvorlig skade på mage eller spiserør.

Innånding: Etsende for luftveiene.

11.2. Informasjon om andre farer

11.2.1. Endokrine forstyrrende egenskaper

Gjelder ikke

DEL 12: ØKOLOGISK INFORMASJON

12.1. à 12.4. Giftighet – varighet og nedbrytbarhet – mulighet for bioakkumulering – mobilitet i jorden

Opplysninger om stoff:

Akutt giftighet
Fosforsyre : LC 50 - 96h fisk 3 - 3,25 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Salpetersyre (100%) : LC 50 - 96h fisk > 100 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Salpetersyre : NOEC - 10dager alger > 419 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Salpetersyre : EC50 - 3h Mikroorganismer / aktivt slam (OECD 209): > 1 000 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Fosforsyre : EC50 - 72H alger (OECD 201): > 100 mg/L.
Fosforsyre : EC50 - 48h dafnier (OECD 202): > 100 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad

Kronisk toksisitet
Salpetersyre (58%) : NOEC - 30dager fisk (Notropis topeka) 268 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad
Salpetersyre (58%) : NOEC - 32dager fisk (Pimephales promelas) 157 mg/L. - Leverandør av sikkerhetsdatablad

Opplysninger om blandingen :

Akutt giftighet
fisk . Ikke fastsatt
dafnier . Ikke fastsatt
alger . Ikke fastsatt

Kronisk toksisitet
. Ingen tilgjengelige data

Nedbrytbarhet
. Ingen tilgjengelige data

Bioakkumulering
. Ingen tilgjengelige data

Mobilitet
. Ingen tilgjengelige data

Konklusjon:
Blandingen er ikke klassifisert som miljøskadelig i henhold til 1272/2008/EF.

12.5. Resultat fra PBT- og vPvB-evaluering

Denne blandingen inneholder ingen stoff som er vurdert som PBT eller vPvB

12.6 Endokrine forstyrrende egenskaper

Gjelder ikke

12.7. Annen skadelig effekt

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig.

DEL 13: INFORMASJON ANGÅENDE AVHENDING

13.1. Avfallshåndteringsmetoder

Håndtering av blandingen:
Kast ikke produktet direkte i avløpet eller miljøet.
Følg direktiv 2008/98/EF fra 19.11.2008 med endring, om avfall og vedtak 2000/532/EF (endret i siste instans ved vedtak 2014/955/EF), som omfatter en liste over farlig avfall som skal sendes til godkjent mottaksstasjon.

Emballasjehåndtering:
Skyll grundig med vann og behandle som avfall.
Følg direktiv 2008/98/EF fra 19.11.2008 med endring, om avfall og vedtak 2000/532/EF (endret i siste instans ved vedtak 2014/955/EF), som omfatter en liste over farlig avfall som skal sendes til godkjent mottaksstasjon.

DEL 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

LANDTRANSPORT: Rail/Route (RID/ADR)

14.1 Stoffnr.: 2922

14.2 FNs transportklassifisering :
Korroderende væske, giftig (Salpetersyre + Fosforsyre)

14.3 Klasse : 8 (6.1)

14.4 Emballasjegruppe: II
Fareidentifikasjonsnummer: 86
Etikett : 8 (6.1)



Tunnelkode : (E)

14.5 Miljørisiko : nei

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren : Ingen informasjon.

Begrensede mengder (LQ): 1L

SJØTRANSPORT: IMDG

14.1 Stoffnr.:2922

14.2 FNs transportklassifisering : Korroderende væske, giftig (Salpetersyre + Fosforsyre)

14.3 Klasse : 8 (6.1)



14.4 Emballasjegruppe: II

14.5 Miljørisiko
Marin forurensning : nei

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren : Ingen informasjon.
Sikkerhetsdatabladnr: F-A, S-B
IMDG segregation group (SGG1) - segregation code (SG36 - SG46 - SG49)

Begrensede mengder (LQ): 1L

14.7 Mengdetransport via sjøveien i henhold til IMO-instrumenter : Gjelder ikke

LUFTTRANSPORT : IATA

14.1 Stoffnr.:2922

14.2 FNs transportklassifisering : Korroderende væske, giftig (Salpetersyre + Fosforsyre)

14.3 Klasse : 8 (6.1)



14.4 Emballasjegruppe: II

Pakkeinstruksjoner Begrenset antall passasjerer og flyfrakt: Y840
Begrenset antall passasjerer og flyfrakt: 0.5L

Pakkeinstruksjoner passasjerer og flyfrakt: 851
Maks. netto antall passasjerer og flyfrakt: 1L

Pakkeinstruksjoner flyfrakt: 855
Maks. netto flyfrakt: 30L

Spesielle bestemmelser: A803

ERG-kode: 8P

DEL: 15 FORSKRIFTSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1. Regler/lovverk for sikkerhet, helse og miljø som spesielt omhandler stoffet eller blandingen

Forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter :
Gjelder ikke

Regler som omhandler farer knyttet til store ulykker :
Direktiv SEVESO 3 (2012/18/CE) : H2

Regler knyttet til klassifisering, emballasje og merking av stoff og blandinger :
Forordning 1272/2008/EF med endring.

Regler for avfall :
Direktiv 96/82/EF, endret ved direktiv 2015/1127/EF - Forordning 1357/2014/EF
Vedtak 2014/955/EF om endring av lister over farlig avfall.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier: Gjelder ikke

Beskyttelse for ansatte :
Direktiv 98/24/EF til 07/04/1998 om vern av helsen og tryggheten til arbeidstakere mot risiko knyttet til kjemiske agenser på arbeidsplassen.

Forordning (EF) 2019/1021 fra den 20. juni 2019 om vedvarende organiske forurensende stoffer : Ikke anvendbar

Forordning 1005/2009/EF med endring om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Forordning (EU) 2019/1148 av 20. juni 2019 om markedsføring og bruk av forgjengere til eksplosiver:
Anskaffelse, introduksjon, besittelse eller bruk av dette produktet av allmennheten er begrenset av forordning (EU) 2019/1148. Alle mistenkelige transaksjoner, vesentlige forsvinninger og tyverier skal rapporteres til den relevante nasjonale myndigheten.

Forordning (EF) nr. 648/2004 :
Er i samsvar med gjeldende forskrift for vaske- og rengjøringsmidler: Forskrift (EF) nr. 648/2004. Produktdatablad for medisinsk personale er tilgjengelig ved skriftlig forespørsel.
Inneholder:
< 5% Fosfater

Nasjonale forskrifter :
FOR-2015-05-19-541 : Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
FOR-2011-12-06-1358 : Forskrift om tiltak og grenseverdier for fysiske og kjemiske agenser i arbeidsmiljøet og klassifiserte biologiske agenser (Forskrift om tiltak og grenseverdier)

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med informasjonen fra eksponeringsscenarier for stoffene i blandingen.

DEL: 16 ANDRE OPPLYSNINGER

Dette dataarket utfyller bruksanvisningen, men erstatter den ikke. Disse opplysningene er basert på nåværende produktkunnskap på oppdateringsdatoen, og er gitt i god tro. Brukerne gjøres i tillegg oppmerksomme på risikoene som kan oppstå når produkter blir brukt til andre formål enn de er utviklet for. Det er alltid brukerens ansvar å gjøre seg kjent med og følge alle regler som gjelder for aktiviteten. Denne er personlig ansvarlig for å følge forhåndsreglene for bruk av produktet og har god kjennskap til produktet. De angitte forskriftene har til formål å oppfylle forpliktelsene som tilfaller mottakeren i forbindelse med bruk av produktet. Denne opplistingen er ikke fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om det finnes andre regler enn dem som er oppført, og som styrer eierskap og bruk av produktet, som denne er personlig ansvarlig for.

Klassifiseringen av dette produktet er etablert i samsvar med forordning (EF) 1272/2008 (CLP) og tilhørende veiledning, på grunnlag av tilgjengelige data for stoffene, blandingen og/eller beregningsmetoden og/eller ekspertvurderingen.

Deler som er endret i forhold til forrige versjon :
DEL 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Liste over H-setninger til del 3 :
EUH 071 : Etsende for luftveiene.
H272 : Kan forsterke brann; oksiderende.
H290 : Kan være etsende for metaller.
H302 : Farlig ved svelging.
H314 : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H331 : Giftig ved innånding.

Hoveddatakilder til utarbeiding av dataarket :
Leverandør av sikkerhetsdatablad
Internasjonale grenseverdier for kjemiske agenser

Echa

Historikk:
Versjon 7.4.0
Annullerer og erstatter forrige versjon 7.3.1